



### CSM02

**Ürün** Çapraz Sınır Şalteri

**Tip** 180°

**Özellik** 200 mm Kol

**Kontak Akımı** **Ie** 20 A (400V AC)

**Kullanım Kategorisi** AC21A

**Mekanik Ömür** **Min Adet** 50000

**Elektriksel Ömür** **Min Adet** 50000

**Çalışma Sıklığı** **Açma Kapama/Saat** Mek. 120 Elk. 120

**Yalıtım Gerilimi** **Ui** 690V

**Darbe Dayanım Gerilimi** **Uimp** 4 kV

**Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)** 1.890V AC

**Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)** 1.890V AC

**İzolasyon Direnci** 10 MΩ MİN. (500 V DC)

**Çalışma Sıcaklığı** -25 / + 80 °C

**Kirlenme Derecesi** 3

**Koruma Sınıfı** IP65

**Kontak Malzemesi** AgNi

**Kablo Bağlantı Kesiti** 1-2,5 mm<sup>2</sup>

**Sıkma Kuvveti** 1.5Nm

**Kısa devre kesme kapasitesi** **Ics** 6kA

**Seri** CSM Serisi

**Hız** 1 ileri-1 geri

**Özellikler** Metal gövde ve kapak

PG13,5 rekor

Bağlantı delikleri dışarıda

**Standartlar / Belgeler** TS EN 60947-3

